調達要求番号：

<table>
<tr><td colspan="4">陸　上　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td></td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="5">第２段階施設整備工具セットＩ型</td><td colspan="3">ＨＥ－Ｂ１５１０３０Ｋ</td></tr>
<tr><td>防衛大臣承認</td><td>年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作　　成</td><td>平成１６年１０月２６日</td></tr>
<tr><td>変　　更</td><td>平成２７年　８月３１日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補　給　統　制　本　部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する第２段階施設整備工具セットＩ型について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　規格

ＪＩＳ Ｂ ４３０１	ストレートシャンクドリル
ＪＩＳ Ｂ ４４３０	メートルねじ用ハンドタップ
ＪＩＳ Ｂ ４４３２	ユニファイねじ用ハンドタップ
ＪＩＳ Ｂ ４４４６	管用テーパねじ用タップ
ＪＩＳ Ｂ ４４５１	ねじ切り丸ダイス
ＪＩＳ Ｂ ４６０４	モンキレンチ
ＪＩＳ Ｂ ４６０６	パイプレンチ
ＪＩＳ Ｂ ４６０９	ねじ回しーすりわり付きねじ用
ＪＩＳ Ｂ ４６３０	スパナ
ＪＩＳ Ｂ ４６３２	めがねレンチ
ＪＩＳ Ｂ ４６３３	十字ねじ回し
ＪＩＳ Ｂ ４６３６－１	ソケットレンチー１２．７角ドライブ
ＪＩＳ Ｂ ４６４３	ボルトクリッパ
ＪＩＳ Ｂ ４６５２	手動式トルクツールの要求事項及び試験方法
ＪＩＳ Ｂ ４７０３	鉄工やすり
ＪＩＳ Ｂ ４７０４	組やすり
ＪＩＳ Ｂ ７４１１－１	一般用ガラス製温度計－第１部：一般計量器
ＪＩＳ Ｂ ７５０２	マイクロメータ
ＪＩＳ Ｂ ７５０３	ダイヤルゲージ
ＪＩＳ Ｂ ７５０５－１	アネロイド型圧力計－第１部：ブルドン管圧力計
ＪＩＳ Ｂ ７５０７	ノギス
ＪＩＳ Ｂ ７５１５	シリンダゲージ
ＪＩＳ Ｂ ７５１６	金属製直尺

ＪＩＳ Ｂ ７５１８	デプスゲージ
ＪＩＳ Ｂ ７５２２	繊維製巻尺
ＪＩＳ Ｂ ７５２４	すきまゲージ
ＪＩＳ Ｂ ７５２６	直角定規
ＪＩＳ Ｂ ７５３４	金属製角度直尺
ＪＩＳ Ｂ ９８０９	スプレーガン
ＪＩＳ Ｃ １５０９－１	電気音響－サウンドレベルメータ（騒音計）－第１部：仕様
ＪＩＳ Ｔ ８１４１	遮光保護具
ＮＤＳ Ｚ ８２０１	標準色

b) **仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１	陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 構成

構成は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表 3** による。

3.2 材料

材料は，日本工業規格品又は同等以上のものとし，製造者が規定する社内規格に合格したものとする。

3.3 構造・形状・寸法・質量

構造，形状，寸法及び質量は，**表 3** の規格等によるものとし，細部は，承認図面による。

3.4 機能・性能

機能及び性能は，**表 3** による。

3.5 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 2.3 による。

なお，操作，安全などに関する表示，標識などは，日本語又は英語によって表示するものとする。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 4.2 による。

6　その他の指示

6.1　サービス拠点

契約の相手方は，日本国内に修理，部品交換などに対応できる，サービス拠点を有するものとする。

6.2　承認用図面等

契約の相手方は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条6に基づき，3.3その他必要な事項について，承認用図面及び塗装色見本各３部を契約担当官等に提出し，承認を受けるものとする。

なお，承認用図面は，**表3**の規格等が確認できるカタログなどを図面に代えて提出することができる。

6.3　納入書類

6.3.1　添付書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表1**の書類を添付するものとする。

表1－添付書類

番号	添付書類	数量	注記
1	取扱説明書	1	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条7による。 日本語版とし，合冊することができる。必要とする品目は，**表3**の書類欄にＡと記してある製品とする。
2	整備資料	1	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条7による。 日本語版とし，合冊することができる。必要とする品目は，**表3**の書類欄にＢと記してある製品とする。
3	部品表	1	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条7による。 日本語版とし，合冊することができる。必要とする品目は，**表3**の書類欄にＣと記してある製品とする。
4	構成品目表	1	6.4による。また，一葉ごとにプラスチックフィルムに入れるか，又はラミネート加工し合冊するものとする。

6.3.2　提出書類

契約の相手方は，製品納入時，陸上自衛隊関東補給処古河支処に**表 2** の書類を提出するものとする。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更のない場合は，省略することができる。

表2－提出書類

番号	提出書類	数量	注記
1	取扱説明書	a)	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条7による。 日本語版とし，合冊することができる。必要とする品目は，**表3**の書類欄にＡと記してある製品とする。
2	整備資料	a)	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条7による。 日本語版とし，合冊することができる。必要とする品目は，**表3**の書類欄にＢと記してある製品とする。

表 2－提出書類（続き）

番号	提出書類	数量	注記
3	部品表	a)	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条 7 による。 日本語版とし，合冊することができる。必要とする品目は，**表 3** の書類欄にＣと記してある製品とする。
4	構成品目表	a)	6.4 による。
5	構成品写真	a)	6.5 による。
注a) 数量は，調達要領指定書によって指定する。			

6.4 構成品目表

構成品目表は，次による。

a) 大きさは，Ａ４とし，構成品名，規格及び数量を記載するものとする。

b) 表紙には，物品管理区分標識（ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の**図** 2c による**施設器材標識**），品名，納入年月及び納入業者を表示するものとする。

6.5 構成品写真

構成品写真は，全品目の形状が識別できるように，適宜に区分して写すものとする。

6.6 仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 8.3 による。

表 3－構成

番号	品名	数量	規格等	書類
1	圧縮圧力計（ディーゼルエンジン用）	1	1　圧力計の精度　ＪＩＳ Ｂ ７５０５　1.6 級 2　測定範囲　0 MPa～6.86 MPa 以上 3　アダプタ いすゞ　6BG1 用，小松　4D95S 用， 新キャタピラ　S4E7 用，三菱　8DC 用　各 1 4　予備パッキン　13 mm，14 mm　各 1 5　収納箱	A
2	回転計	1	1　デジタル表示 2　測定範囲　30 rpm～99 999 rpm 3　非接触式 4　標準附属品（収納箱及び電池を含む。）　1 式	A
3	光透過式スモークメータ	1	1　測定方式（原理）　光透過式，分流排圧式 2　測定対象　ディーゼルエンジン車の排気ガスに含まれる粒子状物質 3　測定範囲 光吸収係数　0.000～9.999 m^{-1} 4　操作方式　無線式 5　電源　単相 AC100 V ,50/60 Hz 6　プリンタ機能付 7　型式試験番号　型式試験番号取得器材 8　サンプルガス取合　専用プローブ 9　附属品 a)　標準附属品　1 式 b)　専用プローブホースアッセンブリー[a)]　×1 c)　ニッケル水素充電池[a)]　×4 d)　充電器（ニッケル水素電池用）[a)]　×1 e)　プリンタ用紙[a)]　×2 f)　ヒューズ[a)]　×1 g)　指示部プロテクタ[a)]　×1	A C
4	普通騒音計	1	1　ＪＩＳ Ｃ １５０９－１適合品又は同等以上のもの 2　型式認定品 3　測定範囲　30 dB～130 dB 4　周波数範囲　20 Hz～8 000 Hz 5　液晶デジタル表示 6　標準附属品（収納箱及び電池を含む。）　1 式	A

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
5	マルチメータ	1	1　保護ヒューズ本体内蔵型 2　測定範囲　測定範囲は，次に規定する範囲が測定可能なもの a)　直流電圧　0 V～1 000 V 以上 b)　交流電圧　0 V～1 000 V 以上 c)　直流電流　0 mA～500 mA 以上 d)　抵抗　0 Ω～6 M Ω以上 e)　低周波出力　−10 dB～+22 dB 以上 3　標準附属品　1 式	A
6	レギュレータテスタ	1	1　電圧計　0 V～2 V，0 V～20 V，0 V～40 V 2　電流計　−6 A～0～+60 A 3　標準附属品　1 式	A
7	サウンドスコープ	1	1　両耳式 2　有効長　500 mm 以上 3　収納箱又は収納袋	A
8	ストップウォッチ	1	1　最小計時　1/100 秒 2　液晶デジタル表示式 3　防水機能付	A
9	シリンダーゲージ	1	1　ＪＩＳ Ｂ ７５１５適合品又は同等以上のもの 2　測定範囲　50 mm～150 mm 3　適用ダイヤルゲージ付 4　収納箱	−
10	ピッチゲージ（メートル）	1	1　メートル並目ねじ用　21 枚組 2　測定ピッチ 0.25，0.3，0.35，0.4，0.45，0.5，0.75，0.9，1，1.25，1.5，1.75，2，2.5，3，3.5，4，4.5，5，5.5，6　各 1 3　収納箱	−
11	ピッチゲージ（ユニファイ）	1	1　ユニファイねじ用　26 枚組 2　測定ピッチ 4，4 1/2，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，16，18，19，20，22，24，25，26，28，30，32，40，48，60　各 1 3　収納箱	−
12	ダイヤルゲージ	1	1　ＪＩＳ Ｂ ７５０３適合品又は同等以上のもの 2　測定範囲　5 mm 3　目量　0.01 mm 4　目盛仕様　±0-100	A

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
13	デプスゲージ	1	1　ＪＩＳ Ｂ ７５１８適合品又は同等以上のもの 2　最大測定長　150 mm 3　最小読取値　0.02 mm 4　微動送り付 5　収納箱	A
14	ノギス	1	1　ＪＩＳ Ｂ ７５０７適合品又は同等以上のもの　　M型 2　最大測定長　300 mm	－
15	ノズルテスタ	1	1　測定範囲　　1 MPa～50 MPa 2　附属高圧パイプ a)　直管型　　テスタ側 M14×1.5・ノズル側 M14×1.5 テスタ側 M14×1.5・ノズル側 M12×1.5　　各 1 b)　アーム型　テスタ側 M14×1.5・ノズル側 M14×1.5 テスタ側 M14×1.5・ノズル側 M12×1.5　　各 1	A
16	歯厚マイクロメータ	1	1　ＪＩＳ Ｂ ７５０２適合品又は同等以上のもの 2　測定範囲　　0 mm～25 mm，25 mm～50 mm　各 1 3　各々に収納箱	A
17	外側マイクロメータ	1	1　ＪＩＳ Ｂ ７５０２適合品又は同等以上のもの 2　測定範囲 0 mm～ 25 mm，　25 mm～ 50 mm，　50 mm～ 75 mm， 75 mm～100 mm，100 mm～125 mm，125 mm～150 mm， 150 mm～175 mm，175 mm～200 mm，200 mm～225 mm， 225 mm～250 mm，250 mm～275 mm，275 mm～300 mm　　各 1 3　各々に収納箱	A
18	内側マイクロメータ	1	1　本体　ＪＩＳ Ｂ ７５０２適合品又は同等以上のもの 2　測定範囲　　50 mm～300 mm 3　つぎたしロッド形 4　つぎたしロッド　50 mm～300 mm 測定用 5　収納箱	A
19	バッテリーテスタ	1	1　測定バッテリ　　12 V 2　定格容量　　176（Ah/5HR）以上 3　デジタル表示又は LED 表示 4　プリントアウト機能付 5　標準附属品　1 式	A
20	キャリパ（パス）	1	1　内側バネ式　　200 mm 2　外側バネ式　　200 mm 3　外側ファーム式　300 mm	－

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
21	プッシュプルゲージ	1	1　メカニカル式 2　能力　荷重　2 N～200 N，5 N～500 N　各 1 3　精度　±1 % 4　標準附属品　1 式 5　各々に収納箱	A
22	バッテリー比重計	1	1　光学式比重計 2　測定範囲　1.10～1.40 kg/L 3　最小目盛　0.01 kg/L	A
23	棒状温度計	1	1　ＪＩＳ Ｂ ７４１１適合品 2　水銀 200 ℃温度計	－
24	ファイバースコープ	1	1　ファイバー長　1 000 mm 以上 2　先端部径　7 mm 3　光源付 4　収納箱	A
25	ディバイダ	1	1　呼び寸法　150 mm，コンパス円直径 230 mm 2　ファーム式（工作用）	－
26	バキュームゲージ	1	1　バキュームテスタ，フェルポンプテスタ兼用 2　測定範囲　負圧　－100 kPa，正圧　50 kPa 3　標準附属品　1 式 （ゴムアダプタ×2，直型ホースコネクタ及びアダプタ×5 を含む。） 4　収納箱	A
27	タイヤゲージ	3	1　ダイヤル型 2　能力　100 kPa～1 100 kPa	－
28	チャック付タイヤゲージ	3	1　ゲージ　ダイヤルエアーチャック付 2　レバー操作式空気充填可能型 3　能力　50 kPa～1 200 kPa 以上 4　標準附属品　1 式	A
29	トーインゲージ	1	1　スタンド型 2　測定範囲　100 mm～2 500 mm 以上	A
30	巻尺	1	1　ＪＩＳ Ｂ ７５２２　適合品 2　幅 13 mm×30 m巻 3　ガラス繊維製テープ	－
31	曲尺	1	1　ＪＩＳ Ｂ ７５３４適合品又は同等以上のもの　A 型 2　呼び　500 mm	－
32	金属製直尺	1	1　ＪＩＳ Ｂ ７５１６適合品又は同等以上のもの　1 級 2　長さ　300 mm，1 000 mm　各 1	－

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
33	直角定規	1	1　ＪＩＳ Ｂ ７５２６適合品又は同等以上のもの 台付直角定規 1 級 2　呼び寸法　　300 mm	－
34	すきまゲージ	1	1　ＪＩＳ Ｂ ７５２４適合品又は同等以上のもの　A 形 2　呼び　　75A10，150A25　　各 1	－
35	油圧測定具セット	1	1　油圧ゲージ（グリセリン封入，衝撃防止ガード付） a)　外径　φ63 b)　測定圧力　60 MPa，40 MPa，6 MPa，2.5 MPa　　各 1 2　ホースアッセン ストレートカプラ付　×4，L 型カプラ付　×1 組 3　ニップル a)　1/8 キャップ付　×5 b)　1/2×1/8，1/4×1/8，1/8×1/8，1/2-20×1/8　　各 1 4　ジョイント M14×1/8，M12×1/8，M10×1/8，7/16-20×1/8， 7/8-14×1/8　　各 1 5　ガスケット　　×11 6　パイプ　　×1 7　シールワッシャ　×1 8　フランジ a)　配管メクラ用　×5 b)　油圧取出用　　×2 9　O-リング a)　25 mm×31 mm×3.5 mm，38 mm×44 mm×3.5 mm　　各 3 b)　10 mm×14 mm×2.4 mm，20 mm×24 mm×2.4 mm 35 mm×41 mm×3.5 mm，40 mm×46 mm×3.5 mm　　各 2 10 ボルト a)　M8×40 mm，M10×40 mm　　各 8 b)　3/8-16×44 mm，7/16-14×51 mm　各 4 11 エルボ a)　1/8×1/8　　×4 b)　1/4×1/8　　×1 12 ソケット　　×3 13 温度計（保護ケース付）　150°　　×1 14 コンベックスルール　　2 m　　×1 15 シールテープ　　13 mm×5 m　　×1 16 鋼製収納箱（中仕切は，ウレタン型抜き加工）	A C

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
36	空気インパクトレンチ	1	1　19 mm 角ドライブ 2　ピストル型 3　最大能力ボルト径　　22 mm 以上 4　実用トルク　　200 N･m～800 N･m 以上 5　カプラ付エアーホース　5 m 6　標準附属品（収納箱を含む。）　1 式	A
37	空気インパクトレンチ（大）	1	1　25.4 mm 角ドライブ 2　ショートシャンク型 3　最大能力ボルト径　　42 mm 以上 4　実用トルク　　490 N･m～1 750 N･m 以上 5　カプラ付エアーホース　5 m 6　標準附属品（収納箱を含む。）　1 式	A
38	空気カッタ	1	1　携帯式　　全長 300 mm，重量 1.7 kg 2　ディスク径　　外径 54 mm×厚さ 1.0 mm×内径 10 mm 3　無負荷回転数　13 000 rpm 以上 4　標準附属品　1 式	A
39	空気サンダ	1	1　ペーパ外径　　125 mm 2　空気消費量　　0.68 m^3/min 3　集じん装置（ホース付） 4　附属品 a)　標準附属品（次の附属品を含む。）　1 式 b)　研磨ペーパ（#40，#80，#120）　　×3 c)　スパナ（17 mm）　　×1 d)　カプラ（30SH）　　×1 5　収納箱	A
40	空気バルブラッパ	1	1　空気圧　0.58 Mpa～0.68 MPa 2　カプラ付エアーホース　5 m 3　標準附属品　1 式	A
41	空気タガネ	1	1　多針式　　ニードル数　φ3 mm×12 本以上 2　質量　　2.5 kg 以下 3　空気消費量　0.2 m^3/min 以下 4　附属品 a)　標準附属品（ニードル，カプラ及びエアーホースを含む。）　1 式 b)　収納箱	A
42	空気チッパ	1	1　質量　　1.0 kg 以下 2　空気消費量　0.15 m^3/min 以下	A

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
42	空気チッパ （続き）	－	3　附属品 a)　標準附属品（平チゼル，カプラ及びエアーホースを含む。） 1 式 b)　収納箱	－
43	空気ソー	1	1　切断能力　　鉄板 3 mm 以上 2　質量　　1.1 kg 以下 3　空気消費量　　0.3 m³/min 以下 4　附属品 a)　標準附属品　1 式 （鉄工用のこ刃，カプラ及びエアーホースを含む。） b)　収納箱	A
44	空気ミニグラインダ	1	1　後方排気式 2　チャック径　　6 mm 3　質量　　0.6 kg 以下 4　空気消費量　　0.4 m³/min 以下 5　附属品 a)　標準附属品　1 式 （カプラ及び後方排気式エアーホースを含む。） b)　砥石（砲弾型，円筒型）　　各 1 c)　収納箱	A
45	スプレーガン	2	1　ＪＩＳ Ｂ ９８０９適合品又は同等以上のもの 2　吸い上げ式 3　ノズル口径　　1.3 mm 4　カップ付　　容量　0.7 L 5　平吹き，丸吹き調整可能型 6　収納箱	A
46	エアーガン	1	1　ノズル口径　2 mm 2　ノズル長　　100 mm	－
47	エンジン式空気コンプレッサ	1	1　エンジン a)　4 サイクルガソリンエンジン(減速機能付) b)　出力　3.7 kW 以上 2　圧縮機 a)　制御圧力　　0.8 MPa b)　空気タンク容量　　15 L 以上 c)　吐き出し空気量　　395 L/min 以上	A B C

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
47	エンジン式空気コンプレッサ（続き）	－	3　その他 a)　質量　　120 kg 以下 b)　一体形空気清浄器・減圧弁　タンク取付け形，空気量 780 L/min c)　本体適合エアーホース（呼び 1/4，長さ 10 mを標準，カプラ付） d)　ＮＤＳ　Ｚ　８２０１の色番号 2314（ＯＤ色 7.5Y 3/1）塗装とする。ただし，安全上ＯＤ色がふさわしくない箇所については製造者が規定する色とする。 e)　キャスター付 4　標準附属品　　1 式	－
48	発動発電機	1	1　インバーター発電機 a)　定格電圧　　単相 100 V　50/60 Hz 切替可能型 b)　定格出力　　2.8 kVA 以上 c)　定格電流　　28 A 以上 d)　出力コンセント AC15 A×2，AC28 A×1，DC12 V×1 2　エンジン a)　4 サイクルガソリンエンジン　　3.5 kW 以上 b)　燃料タンク 13.0 L（無鉛ガソリン仕様） c)　定格連続運転　　7 時間以上 d)　セル・リコイルスターター付 e)　低騒音タイプ 3　その他 a)　キャスター付 b)　乾燥質量　　65 kg 以下 c)　ＮＤＳ　Ｚ　８２０１の色番号 2314（ＯＤ色 7.5Y 3/1）塗装とする。ただし，安全上ＯＤ色がふさわしくない箇所については製造者が規定する色とする。 4　標準附属品　　1 式	A B C
49	温水洗浄機(エンジンタイプ)	1	1　4 サイクルガソリンエンジン a)　出力　　3.5 kW（連続定格）以上 b)　無鉛ガソリン(6 L タンク) 2　ポンプ a)　形式　　3 連プランジャーポンプ	A B C

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
49	温水洗浄機(エンジンタイプ) （続き）	－	b)　圧力　　9.8 MPa 以上 c)　吐水量　　1 000 L/h 以上 3　ボイラ　　SUS 製 a)　温水温度　　30 ℃～80 ℃ b)　使用燃料　　白灯油（ＪＩＳ　1 号灯油） c)　燃料タンク　19 L 以上ゲージ付固定式 4　その他 a)　外部出力コンセント付（連続運転 100 V/200 W 以上） b)　1 点つりフック c)　凍結防止用水抜きバルブ d)　蛇口 1 か所 e)　大型キャスター付 f)　ＮＤＳ Ｚ ８２０１の色番号 2314（ＯＤ色 7.5Y 3/1）塗装とする。ただし，安全上ＯＤ色がふさわしくない箇所については製造者が規定する色とする。 5　附属品 a)　標準附属品　　1 式 b)　給水ホース [a)]　×1 c)　温水用ノズル（3/8 ホース 10 m付）[a)]　×1	－
50	卓上電気グラインダ	1	1　両頭型 2　砥石外径　　205 mm 3　電源　　単相 100 V，50/60 Hz 4　消費電力　　645 W 以上 5　標準附属品　　1 式	A
51	赤外線暖房機	1	1　熱出力　　33 000 kcal/h～24 000 kcal/h 2　電源　　AC100 V，50/60 Hz 3　使用燃料　　白灯油（ＪＩＳ　1 号灯油） 4　燃料タンク容量　　40 L 5　燃料消費量　　4.0 L/h～2.9 L/h 6　首振り機能付 7　可搬式	A
52	充電器 （多連結型）	1	1　普通充電，多連結型 2　交流入力　　単相 100 V，50/60 Hz，1.4 kVA 3　直流方式　　6 V～96 V 4　直列連結個数　12 V×8 個 5　両端クリップ付直列接続用ケーブル　×4 6　標準附属品　　1 式	A

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
53	電気ディスクサンダ	1	1　ディスク外径　100 mm 2　電源　　単相 100 V 3　消費電力　700 W 4　標準附属品　1 式	A
54	電気ドリル	1	1　鉄工用電気ドリル（2 種類） 2　能力　　鉄工　6.5 mm，13 mm（無断変速型）　各 1 3　電源　　単相 100 V 4　標準附属品　1 式	A
55	電気はんだごて	1	1　自動車等修理用 2　消費電力　200 W 以上 3　全長　　350 mm 以上 4　標準附属品　1 式	A
56	投光器	4	1　電圧　110 V 2　電球　200 W 3　防雨型 4　クランプ，コード 5 m	－
57	電動丸のこ	1	1　能力　のこ刃径　190 mm 2　のこ刃内径　20 mm 3　最大切り込み深さ　90°　68 mm 以上，45°　46 mm 以上 4　電源　単相 100 V 5　回転数　4 700 rpm 以上 6　標準附属品　1 式（木材用のこ刃　1 枚を含む。） 7　収納箱	A
58	電動木工ドリル	1	1　能力　木工　36 mm 以上，鉄工　13 mm 以上 2　電源　単相 100 V 3　回転数　600 rpm 以上 4　サイドハンドル（ダブルハンドル可）及びストッパーポール付 5　標準附属品　1 式 6　収納箱	A
59	コードリール	5	1　30 m巻き，防雨型 2　コンセント　2 P・15 A　3 個以上 3　電線　VCT　2 mm×2 芯 4　許容電流(電線)　22 A	－
60	ハンドランプ	3	1　電球型蛍光灯タイプ　21 W 又は 23 W 2　電球ガード及びフック付 3　キャプタイヤケーブル　5 m付	A

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
61	ブースターケーブル	2	1　DC12/24 V，500 A 以上 2　電線 50 ㎟以上，長さ 5 m以上 3　クリップ付	－
62	接地棒	1	電源アース用，全長　300 mm，リード線付	－
63	ガス式ハンダこて	1	1　こて先温度調整可能型 200 ℃～550 ℃ 2　こて先　4 本付 3　クリーナースタンド 4　補充用ガス付（一般ガスライター用液化ガスボンベ） 5　収納箱	A
64	トランスミッションジャッキ	1	1　能力　800 kg 2　揚程　500 mm～610 mm 3　受板最低高さ　195 mm～375 mm 4　受板最高高さ　785 mm～920 mm	A
65	油圧式ガレージジャッキ	1	1　能力　15 t 以上 2　揚程　400 mm 以上 3　ロックレバー及び足踏みペダル付 4　**ＮＤＳ Ｚ ８２０１**の色番号 2314（ＯＤ色 7.5Y 3/1）塗装とする。ただし，安全上ＯＤ色がふさわしくない箇所については製造者が規定する色とする。	A
66	油圧式ジャッキ	1	1　普通型 2　揚力　30 t，揚程　280 mm～440 mm，ハンドル付	－
67	油圧ポートパワー	1	1　油圧ユニット　10 t，エア油圧ポンプ，ストローク 150 mm 2　附属品 a)　エクステンションチューブ 127 mm，254 mm，457 mm，755 mm　各 1 b)　ロックオン コネクタ×3，雄アダプタ×1，雌アダプタ×1 c)　ロックピン　×4 d)　スプレッダ・プランジャ・トウ　×1 e)　雄コネクタ　×1 f)　フラットベース　89 mm×165 mm　×1 g)　90° V　ベース　×1 h)　スプレッダ・ラム・トウ　×1 i)　スレッテド・サドル　×1 j)　フレックスヘッド 83 mm　×1 k)　ウェッジ・ヘッド　×1	A C

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
67	油圧ポートパワー（続き）	－	L)　ロング押しラム　ストローク 254 mm　×1 3　収納箱	－
68	リジッドラック（馬ジャッキ）	3	1　2 台 1 組 2　能力　　5 t/台 3　受け台高さ 最低 400 mm，最高 690 mm	－
69	レバー式チェンブロック	1	1　能力　　500 kg 2　揚程　　1.2 m 以上 3　手荷重　　35 kg	－
70	オイルフィルタレンチ	1	1　チェーン式　　差込角　12.7 mm 能力　φ115 mm～φ160 mm 2　金属ベルト式 能力　φ90 mm～φ110 mm　ハンドル（φ18 mm×150 mm）付	－
71	グリースガン用ノズル・ホース	1	1　ノズル　　ストレート型 長さ　450 mm 2　マイクロホース　　長さ　457 mm	－
72	グリース用バケットポンプ	1	1　グリース用手動式 2　容量　　16 L 以上 3　能力　　吐出量　　3.2 g 以上/ｽﾄﾛｰｸ 吐出圧力　25 MPa 以上/max 4　キャスター及びハンドル付 5　標準附属品　　1 式　（グリースガン及びホースを含む。）	A
73	オイル用バケットポンプ	1	1　オイル用手動式 2　容量　　20 L 以上 3　能力　　吐出量　40 mL 以上/ｽﾄﾛｰｸ 4　キャスター及びハンドル付 5　標準附属品　　1 式	A
74	オイルジョッキ	2	1　ポリエチレン製 2　容量　　2 L，5 L　　各 1	－
75	オイルシリンジ	1	1　オイル抜取り用 2　45° 曲管　　長さ 260 mm 3　容量　　0.6 L	－
76	グリース用ルブリケータ	1	1　グリース用エアー式 使用エアー圧　　0.2 MPa～0.7 Mpa 2　能力　吐出圧力　　25 MPa 以上， 最大吐出量　1 200 g/min 以上 3　キャビネット内にペイル缶・角缶を収容可能 4　標準附属品　　1 式	－

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
77	オイラ	2	1　ピストル型ポンプ式　　ピストル部アルミニウム製 2　タンク容量　250 cc，ノズル長さ 100 mm 以上	－
78	バッテリフィラ	2	1　蒸留水補給用　　容量　4 L 2　ホース及びバッテリシリンジ付	－
79	ブレーキオイル交換セット	1	1　オイル補給装置　容量　500 cc，コック付　×2 2　エアー抜き装置　容量　500 cc，ホース 1 m，フック付×2	－
80	自動ブレーキフルード交換機	1	1　ABS ブレーキ対応型 2　電動トロコイドポンプ　圧送，吸入・残圧抜き用　　各 1 3　電源　　AC100 V，100 W 4　タンク容量　　18 L 5　本体寸法　　W450 mm×D490 mm×H910 mm 6　アダプタセット　軽～大型車対応用 7　標準附属品　　1 式	A C
81	給油台車	1	1　台車　　200 L ドラム缶搭載型 2　エアーポンプ　　DR 型 5×1 3　エアーレギュレータ付 4　流量計付オイルガン 5　ストップバルブ付ノズル 6　接続用スイベル　E 型 1/2 7　ホース　　耐油耐圧用　1/2×5 m 8　標準附属品　　1 式	A
82	自動ＡＴＦ交換器	1	1　運転切替（循環，交互，手動，機能）可搬式 2　高輝度 LED 操作パネル， 作動状況表示パイロットランプ 3　定量方式　　流量計測（パルスカウント） 4　能力（L/min） a)　油供給量　　ATF：2.2 以上，エンジンオイル：0.8 以上 b)　油抜取量　　ATF：1.4 以上，エンジンオイル：0.5 以上 c)　油排出量　　ATF：3.0 以上，エンジンオイル：1.0 以上 5　タンク容量 廃油タンク　　18 L 新油は，ペイル缶使用 6　使用可能温度　0 ℃～40 ℃以上 7　質量　　60 kg 以下 8　電源　　AC100 V　50/60 Hz 9　標準附属品　　1 式	A C

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
83	タイヤ修理セット	3	1　穴処理カッター a)　エアー工具用　　6，8 mm きず穴用　　各 1 b)　手動用スパイラル型　　刃長 100 mm　×1 2　バフ用スクレッパー　　×1 3　ステッチャーローラー　×1 4　小型エアードリル　　ピストル型　×1 a)　回転数　　500 rpm b)　その他　　チャック，補助ハンドル，エアーホース及びカプラ付 5　小型グラインダー　　ストレート型　×1 a)　回転数　　4 000 rpm b)　その他　　チェンジアダプタ，チャック，エアーホース及びカプラ付 6　タングステン砥石　　φ60（軸穴　9 mm）　×1 7　ソフトワイヤーブラシ　φ38（軸穴　9 mm）　×1 8　補修材 a)　軸径　7 mm 用 1)　棒状ステム付パッチ　50 mm　×14 2)　棒状ステム　　軸径　　7 mm　×20 b)　軸径 10 mm 用 1)　棒状ステム付パッチ　50 mm　×14 2)　棒状ステム　　軸径　10 mm　×20 c)　強化コード入パッチ 1)　サイズ　45 mm×　75 mm　×20 2)　サイズ　60 mm×110 mm　×10 d)　補助剤 1)　接着剤 強力加硫剤（ふたに刷毛付）　　230 cc　×1 2)　洗浄液スプレー式　　480 cc　×1 3)　パッチ周辺補修剤（コート用）　　470 cc　×1 9　収納箱（上記構成品を 2 分割収納）　×2	A
84	タイヤ脱着工具セット	1	1　チューブレス用 2　上面ビート外し工具（クレビス）　×1 3　ビート固定工具（ビードキーパー）×2 4　ビート落とし工具（ウエッジ）　　×1 5　プレート　　×1 6　アプリケータボトル　×1	A

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
84	タイヤ脱着工具セット（続き）	－	7　脱着作業用潤滑油　　3.8 L　×2 8　下面ビート外し工具（ロングタイプ）　　×1 9　レバーバー（ロングタイプ）　　×1 10　アングル　SUS304 等辺山形鋼製， 厚 6 mm×幅 65 mm×長さ 100 mm　×1 11　収納箱（上記　2～5 を収納）	－
85	エアー式ビートフィット工具セット	1	1　携帯エアータンク式 2　エアータンク充塡圧力　　最高 980 kPa 3　排気口　　二俣タイプ 4　タンク圧力計　ゴムカバー付 5　排気ボタン（安全ストッパー付）又はレバー式 6　エアー充塡コック　1/8 7　附属品 a)　標準附属品　　1 式 b)　保護ゴーグル [a)]　　×2 c)　カプラ付エアホース [a)]　　×1 d)　固定スタンド [a)]　　×1	A
86	タイヤバルブ工具セット	1	1　バルブむし回し　　長さ 230 mm 2　バルブ修正ダイス	－
87	ホイールドーリ	1	1　タイヤ脱着作業用 2　作動方式　　手動・エアー共用型 3　能力　　500 kg 以上 4　適応タイヤ　　7.540-16～11.00-20 以上 5　アーム高さ　　70 mm～520 mm 6　タイヤ固定用チェーン　　長さ 2.5 m以上 7　本体質量　　90 kg 以下 8　キャスター付	A
88	インパクト用ソケットレンチセット（25.4 角）	1	1　差込角　　インパクト用 25.4 mm タイプ a)　6 角ソケット呼び 32，36，41，46，50，55，60，65　　各 1 b)　エクステンションバー 全長 150 mm，200 mm　　各 1 2　収納箱	－
89	インパクト用ソケットレンチセット（19 角）	1	1　差込角　　インパクト用 19 mm タイプ 6 角ソケット呼び　　19 ， 22　　各 1 2　収納箱	－

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
90	インパクト用ソケットレンチセット（12.7 角）	1	1　差込角　　インパクト用 12.7 mm タイプ 6 角ソケット呼び 10，12，13，14，17，19，21，22，23，24，27，29，30 各 1 2　インパクト用アダプタ　凹部 19.0 mm， 凸部 12.7 mm 3　エクステンションバー　12.7 角，長さ 75 mm 4　収納箱	－
91	ソケットレンチ用工具セット	1	1　12 角ソケット　12.7 角ドライブ 3/8 インチ，14 mm，22 mm　　各 1 2　ラチェットハンドル　　各 1 a)　25.4 角ドライブ　長さ 755 mm b)　19.0 角ドライブ　長さ 500 mm c)　12.7 角ドライブ　長さ 270 mm ＪＩＳ Ｂ ４６３６－１適合品又は同等以上のもの 3　エクステンションバー　　各 1 19.0 角ドライブ，長さ 200 mm，400 mm 4　オフセット（エル形）ハンドル　各 1 a)　19.0 角ドライブ　長さ 315 mm b)　12.7 角ドライブ　長さ 280 mm 5　T 形スライドハンドル　　各 1 a)　25.4 角ドライブ　長さ 660 mm b)　19.0 角ドライブ　長さ 500 mm	－
92	ヘキサゴンソケットレンチセット	1	1　差込角　　12.7 mm タイプ a)　ラチェットハンドル　　全長 270 mm b)　エクステンションバー　全長 150 mm c)　ヘキサゴンソケット 呼び　3，4，5，6，8，10，12，14，17　各 1 d)　ドライバービットソケット マイナス 0.8 mm×6 mm，プラス 2×100 mm　　各 1 2　収納箱	－
93	トルクレンチ	1	1　ＪＩＳ Ｂ ４６５２適合品　　プリセット型 2　トルク範囲（N･m） 40～180，80～560，100～1 000（左右締付け可能）　各 1	A
94	ギヤプーラ	1	1　3 本爪タイプ 2　抜き取り径　50 mm～100 mm，75 mm～175 mm， 100 mm～ 250 mm	－

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
95	スライドハンマギヤプーラ	1	1　全長　600 mm，3 本爪 2　爪の開き　内側 85 mm，外側 100 mm	－
96	シリンダライナープーラ	1	1　能力　82 mm～150 mm 2　標準附属品（収納箱を含む。）　1 式	－
97	ステアリングホイールプーラ	1	1　クイック型 2　附属ボルト　8 mm×3 本，10 mm×3 本 3　収納箱	－
98	ヘビーグリッププーラセット	1	1　2 本爪ギヤプーラ a)　能力　80 mm～220 mm b)　爪の長さ　380 mm 2　ベアリングプーリングアタッチメント　能力　140 mm 3　収納箱	－
99	バルブコッタ脱着器セット	1	1　バルブコッタ脱着器 a)　脱着用アタッチメント b)　ハンドルレバー c)　マグネット　大，小　各 1 d)　エアージョイント e)　チェーン 2　バルブシールプーラ　小，中　各 1 3　収納箱	－
100	バルブリフタ（中・大型用）	1	1　能力　50 mm～225 mm 2　全長　365 mm 3　全巾　310 mm	－
101	バルブリフタ（小型用）	1	1　能力　50 mm～200 mm 2　全長　530 mm 3　全巾　300 mm	－
102	スナップリングプライヤ（軸用）	1	1　直爪形　5 本組 使用範囲　径 3 mm～125 mm の使用範囲をカバーする。 2　曲爪形　使用範囲　径 3 mm～10 mm 3　収納箱	－
103	スナップリングプライヤ（穴用）	1	1　直爪形　5 本組 使用範囲　径 10 mm～125 mm の使用範囲をカバーする。 2　収納箱	－
104	ブレーキスプリングプライヤ	1	1　大型車用 2　全長　700 mm	－

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
105	ピストンリングコンプレッサ	1	1　能力　ピストン径　φ50 mm～φ125 mm，φ75 mm～φ175 mm　各 1 2　L 形レンチ付	－
106	エキストラクターセット	1	1　ラセン形 2　使用ボルトねじ 4.8 mm～25 mm の抜き取りに対応する 6 本組 3　収納箱	－
107	スタッドボルトリムーバ	1	1　最大適用ボルト　19 mm 2　差込角　12.7 mm 3　12.7 mm オフセットハンドル付	－
108	タップハンドルセット	1	1　適用タップ寸法　M1～M10，M10～M25，M19～M38　各 1 2　収納箱	－
109	タップセット（管用テーパねじ用）	1	1　ＪＩＳ Ｂ ４４４６ 適合品又は同等以上のもの　2 級 2　ＰＴ形　3/8，1/2，3/4，1，1 1/4　各 1 3　収納箱	－
110	タップセット（メートル並目ねじ用）	1	1　ＪＩＳ Ｂ ４４３０適合品又は同等以上のもの　クラス 2 2　呼び M2，M2.2，M2.5，M3，M3.5，M4，M4.5，M5，M6，M8，M10，M12，M14，M16，M18，M20，M22，M24 先，中，上げタップ　各 1 3　収納箱	－
111	タップセット（メートル細目ねじ用）	1	1　ＪＩＳ Ｂ ４４３０適合品又は同等以上のもの　クラス 2 2　呼び M10，M12，M14，M16，M18，M20，M22，M24，M27，M30，M33，M36 中，上げタップ　各 1 3　収納箱	－
112	タップセット（ユニファイ並目ねじ用）	1	1　ＪＩＳ Ｂ ４４３２適合品又は同等以上のもの 2　呼び　3/8-16，7/16-14，1/2-13，9/16-12，5/8-11，3/4-10，7/8-9，1-8　UNC2 級 中，上げタップ　各 1 3　収納箱	－
113	タップセット（ユニファイ細目ねじ用）	1	1　ＪＩＳ Ｂ ４４３２適合品又は同等以上のもの 2　呼び　3/8-24，7/16-20，1/2-20，9/16-18，5/8-18，3/4-16，7/8-14，1-12　UNF2 級 中，上げタップ　各 1 3　収納箱	－

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
114	丸ダイスセット（メートル並目ねじ用）	1	1　ＪＩＳ Ｂ ４４５１適合品又は同等以上のもの　精級 2　呼び （径 20）M2，M3，M3.5，M4，M4.5，M5，M6　各 1 （径 25）M8　×1 （径 38）M10，M12，M14　各 1 （径 50）M16，M18，M20，M22，M24　各 1 （径 63）M27　×1 （径 75）M30，M33，M36　各 1 3　収納箱	－
115	丸ダイスセット（メートル細目ねじ用）	1	1　ＪＩＳ Ｂ ４４５１適合品又は同等以上のもの　精級 2　呼び （径 38）M10×1.25，M12×1.25，M14×1.5　各 1 （径 50）M16×1.5，M18×1.5，M20×1.5，M22×1.5，M24×2　各 1 （径 63）M27×2　×1 （径 75）M30×2，M33×2，M36×2　各 1 3　収納箱	－
116	丸ダイスセット（ユニファイ並目ねじ用）	1	1　ＪＩＳ Ｂ ４４５１適合品又は同等以上のもの　並級 2　呼び （径 38）3/8-16UNC，7/16-14UNC，1/2-13UNC，9/16-12UNC　各 1 （径 50）5/8-11UNC，3/4-10UNC，7/8-9UNC，1-8UNC　各 1 3　調整ねじ付 4　収納箱	－
117	丸ダイスセット（ユニファイ細目ねじ用）	1	1　ＪＩＳ Ｂ ４４５１適合品又は同等以上のもの　並級 2　呼び （径 38）3/8-24UNF，7/16-20UNF，1/2-20UNF，9/16-18UNF　各 1 （径 50）5/8-18UNF，3/4-16UNF，7/8-14UNF　各 1 （径 63）1-12UNF　×1 3　調整ねじ付 4　収納箱	－
118	ダイスハンドルセット	1	1　径　20 mm，25 mm，38 mm，50 mm，63 mm，75 mm　各 1 2　収納箱	－

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
119	ストレートシャンクドリルセット	1	1　規格 a)　サイズ 2.0 mm～13.0 mm は，ＪＩＳ Ｂ ４３０１適合品又は同等以上のもの　2 形 b)　サイズ 14.0 mm～20.0 mm は，ノス型，シャンク径　13 mm 2　サイズ a)　2.0 mm，3.0 mm，3.5 mm，4.0 mm，4.5 mm，5.0 mm　各 5 b)　5.5 mm，6.0 mm，6.5 mm，7.0 mm，7.5 mm，8.0 mm，8.5mm，9.0 mm，9.5 mm，10.0 mm，10.5 mm，11.0 mm，11.5 mm，12.0 mm，12.5 mm，13.0 mm　各 1 c)　14.0 mm，15.0 mm，16.0 mm，17.0 mm，18.0 mm，19.0 mm，20.0 mm　各 1 3　収納箱	－
120	ショックドライバー	1	1　柄径 32 mm，全長 190 mm 2　附属ビット －8 mm×36 mm，－10 mm×36 mm，－12 mm×36 mm，＋2×36 mm，＋3×36 mm，＋4×36 mm　各 1 3　収納箱	－
121	ドライバーセット	1	1　ＪＩＳ Ｂ ４６０９及びＪＩＳ Ｂ ４６３３適合品又は同等以上のもの 2　クロームバナジウム鋼，全身焼入 3　プラスチック柄　6 角溝付 4　呼び a)　マイナス 4.5 mm×50 mm，6.0 mm×100 mm，8.0 mm×150 mm，10.0 mm×300 mm　各 1 b)　プラス 1×75 mm，2×100 mm，3×150 mm，4×200 mm　各 1	－
122	貫通ドライバー	3	1　ＪＩＳ Ｂ ４６０９及びＪＩＳ Ｂ ４６３３適合品又は同等以上のもの 2　強力型，木柄，刃先ブラックポイント加工，磁石入 3　呼び a)　マイナス　5.5 mm×75 mm，8 mm×150 mm　各 1 b)　プラス　1×75 mm，3×150 mm　各 1	－
123	油圧式ワイヤカッタ	1	1　切断能力　ワイヤロープ　φ25 2　全長　610 mm	－

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
124	モンキーレンチ	1	1　ＪＩＳ Ｂ ４６０４適合品又は同等以上のもの 2　強力級 3　呼び　600 mm	－
125	片口スパナ	1	1　ＪＩＳ Ｂ ４６３０適合品又は同等以上のもの 2　片口　強力級 3　呼び　35，38，41，46，50，55　各 1	－
126	タペットスパナ	1	1　極薄型スパナ 2　呼び　（寸法×寸法×厚さ） 10 mm×12 mm×3.2 mm，11 mm×13 mm×4.0 mm， 14 mm×17 mm×4.0 mm，19 mm×21 mm×4.0 mm， 22 mm×23 mm×4.5 mm　各 1	－
127	めがねレンチ	1	1　ＪＩＳ Ｂ ４６３２適合品又は同等以上のもの 2　45°（又は 10°）長形 3　呼び　（ミリ）　30×32　×1 （インチ）　1 1/16×1 1/8，1 1/4×1 3/8　各 1	－
128	ラチェットめがねレンチ	1	1　クロームバナジウム鋼（本体，ソケット部） 2　呼び(L は，標準とする。) 8×10×L120，11×13×L180，12×14×L180， 14×17×L200，19×22×L315，30×32×L411　各 1	－
129	フックレンチセット	1	1　引掛スライド調整式 能力　35 mm～105 mm，95 mm～165 mm 2　引掛固定式　呼び 34-38，40-42，45-48，52-55，58-65，65-70，70-75， 75-80，80-85，85-92，92-98，105-115，120-130　各 1 3　収納箱	－
130	フレアナットレンチセット	1	1　角度　15° 2　呼び　10×11，12×14，17×19　各 1 3　収納箱又は収納袋	－
131	パイプレンチ	1	1　ＪＩＳ Ｂ ４６０６適合品又は同等以上のもの　強力級 2　呼び寸法　250 mm，450 mm，600 mm，900 mm　各 1	－
132	フレアリングセット	1	1　能力　4 mm～20 mm のフレアリングが可能 2　パイプカッター付 3　収納箱	－
133	チューブカッタ	1	1　鋼管用 2　切断能力 4 mm～28 mm の鋼管が切断できるもの	－

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
134	鉄工用ドリルビット	1	1　ノス形ドリル　　材質　HSS 2　ドリル径 9 mm，10 mm，12 mm，13 mm，20 mm，30 mm　　各 2 a)　全長 9-75 mm，10-95 mm，12・13-120 mm，20・30-134 mm b)　ドリルチャック軸径 9・10-6.5 mm，12・13-10 mm，20・30-13 mm	－
135	洗い皿	2	1　材質　　鋼板製 2　サイズ　600 mm×450 mm×150 mm	－
136	しゃこ万力	3	1　バーコ型 2　最大開口　50 mm，100 mm，150 mm　　各 3 3　頭部六角形	－
137	金てこ	1	1　刃幅　43 mm，長さ　1 500 mm 2　八角形	－
138	けがき針	1	1　両針　K 型　　長さ 240 mm 2　先端焼入加工（HRC40 以上）	－
139	たがねセット	1	1　材質　　炭素工具鋼，高周波焼入　　計 5 本組 2　種類 a)　えぼし　　9 mm×200 mm b)　チス　　16 mm×180 mm c)　平　　6 mm×125 mm，19 mm×190 mm d)　チゼル　25 mm×240 mm 3　収納箱	－
140	トーチランプ	1	1　ガス式トーチ（ねじ込み式） 2　各種ロウ付け，塩ビパイプ曲げ加工用 3　火炎温度　1 400 ℃ 以上	－
141	ボルトクリッパ	1	1　ＪＩＳ Ｂ ４６４３適合品又は同等以上のもの 2　呼び　　450，900　　各 1	－
142	銅ハンマ	1	1　頭質量　　1.5 kg 2　全長　　350 mm	－
143	大ハンマ	1	1　頭質量　　4.5 kg 2　全長　　900 mm	－
144	プラスチックハンマ	1	1　頭径　　31 mm 2　頭長　　110 mm 3　全長　　295 mm	－

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
145	遮光めがね	2	1　ＪＩＳ Ｔ ８１４１適合品又は同等以上のもの 2　複式上下自在型　サイドシールドあり 3　ＪＩＳレンズ　　＃3付	－
146	鉄工やすり	1	1　ＪＩＳ Ｂ ４７０３適合品又は同等以上のもの 2　中目，柄付 3　呼び寸法 平形　200 mm・250 mm，半丸形　200 mm，　丸形　250 mm， 角形　250 mm，三角形　200 mm	－
147	組やすり	1	1　ＪＩＳ Ｂ ４７０４適合品又は同等以上のもの 2　中目　10本組 3　収納箱又は収納袋	－
148	かじや	1	1　平形 2　長さ　750 mm	－
149	ハンドソー用フレーム	1	1　弓形，ピストル型，パイプフレーム 2　ハンドソー替刃250 mm用	－
150	フレックスシリンダポリッシャ	1	1　円筒状ブラシ，先端に玉状研磨剤焼結，鋳鉄用 2　適用シリンダ内径 23 mm～26 mm，27 mm～30 mm，31 mm～36 mm 37 mm～45 mm，46 mm～54 mm，55 mm～64 mm 3　ドリル工具取付け可能型	－
151	替刃式片刃のこぎり	1	1　柄　　直柄　木製 2　刃　　刃渡　240 mm～250 mm，板厚　0.3 mm～0.5 mm	－
152	追入のみ	1	1　柄　　アカガシ製 2　刃巾　　6 mm，12 mm，15 mm，24 mm，36 mm　　各1 3　全長　　220 mm 4　のみ袋	－
153	油砥石	1	1　サイズ　　205 mm×50 mm×25 mm 2　粒度　　A細目，A荒目　　各1	－
154	砥石	1	1　のみ，かんな用 2　粒度　　＃800，＃1200　　各1 3　サイズ　　205 mm×65 mm×35 mm	－
155	作業寝台	2	1　合板又は樹脂製 2　キャスター付	－
156	運搬用収納箱	1	1　容量　　200 L×1個，130 L×3個 2　ポリプロピレン製	－

表 3－構成（続き）

番号	品名	数量	規格等	書類
157	工具用キャビネット	1	1　2 段重ね型 2　上段キャビネット　開閉トップ 5 段引き出し a)　本体サイズ　 L905 mm×W740 mm×H645 mm b)　開閉式トップ H105 mm c)　引出サイズ H43 mm×2 段，H102 mm×3 段 3　下段キャビネット　8 段引き出し a)　本体サイズ　 L905 mm×W740 mm×H1 124 mm b)　引出サイズ H43 mm×3 段，H102 mm×4 段，H157 mm×1 段 c)　サイドハンドル，キャスター付 4　引出レール　ボールベアリング式 5　引出マット　（天板用×1，引出用×13） 6　全段ロック	－
注記　各製品の寸法等は，日本工業規格等で定めがある場合を除き標準とする。細部は，承認図面による。 **注** a)　標準附属品に含まれる場合を除くものとする。				